

Configurazione dispositivo WiFi _ IR

Profilo del prodotto

Il dispositivo IR permette di comandare tramite App Ego 9000 l'accensione, lo spegnimento e le varie regolazioni del climatizzatore.

Inclusione del dispositivo alla propria rete WiFi

1 Per l'inserimento del dispositivo alla propria rete WiFi munirsi di:

- Un PC o uno Smartphone capace di connettersi ad una rete Wi-Fi da 2.4 Ghz
- Un dispositivo IR correttamente alimentato

2 Passaggi per l'inclusione del dispositivo IR alla propria rete Wi-Fi:

- Alimentare il dispositivo
- Entrare nelle impostazioni WiFi dello smartphone / PC
- Connettersi alla rete Wi-Fi creata dal dispositivo stesso chiamata "IR_Remote_XX:XX:XX" (XXXXXX è il seriale necessario nella fase successiva "Configurazione del dispositivo al Gateway")

Nota: La Wi-Fi "IR_Remote_XX:XX:XX", una volta che il dispositivo sarà correttamente incluso alla propria rete, non dovrà più risultare all'interno della lista Wi-Fi.

- Aprire un browser ed accedere alla pagina 192.168.4.1
- Nella pagina scegliere dal menu a tendina la propria WiFi ed inserirne la password
- Premere "Connetti"
- Attendere il messaggio "Dispositivo connesso con successo"

Configurazione del dispositivo al Gateway

1 Per la configurazione del dispositivo al Gateway munirsi di:

- Uno Smartphone capace di connettersi ad una rete
- Un Gateway configurato e attivo
- Un dispositivo IR collegato alla stessa rete del Gateway (passaggio precedente)

2 I passaggi per l'inclusione del dispositivo IR sono:

- Aprire l'App Ego 9000, accedere con le credenziali al proprio account;
- Accedere al menù laterale scorrendo con il dito da destra verso sinistra o premendo le tre linee in alto a destra;
- Selezionare la voce "Aggiungi dispositivi";
- Selezionare nel menù a scorrimento l'opzione "Dispositivo Ego";

- Premere “Conferma”;
- Nominare il dispositivo;
- Inserire il numero seriale precedentemente annotato, senza i due punti (“XXXXXX”);
- premere “Conferma”;
- Selezionare nuovamente la voce “Aggiungi dispositivi” nel menu laterale;
- Selezionare nel menù a scorrimento l’opzione “Funzione virtuale”;
- Premere “Conferma”;
- Selezionare nel menù a scorrimento l’opzione “Clima”;
- Premere “Conferma”;
- Nominare il dispositivo;
- Selezionare nel menu a tendina il nome del dispositivo ir incluso nei passi precedenti;
- Premere “Conferma”;
- Il dispositivo sarà incluso nel Gateway

ERRORI:

Se apparirà un popup con la dicitura “Dispositivo non rilevato dal Gateway” procedere con i seguenti controlli:

- Controllare che il dispositivo sia alimentato correttamente
- Controllare che all’interno della lista Wi-Fi non sia presente il Wi-Fi “IR_Remote_XX:XX:XX”
(Vedi nota sopra)
- Qualora siano presenti più reti Wi-Fi, controllare che il dispositivo sia stato aggiunto alla stessa rete del Gateway

